

# MAX

**DIMENSIONI MASSIME** - L400 X H400 cm

## DI SERIE


**SUPPORTO:** In metallo verniciato di colore bianco con cover laterale più copriviti in PVC. Tubo in alluminio lega 6060 con diametro da 50\70 mm rinforzato.

**CATENA:** in PVC di colore bianco ad anello continuo.


**ACCESSORI IN PVC:** Colore bianco, su richiesta nero e grigio.

**COMANDO:** Demoltiplicato 4:1, lato destro, con catena ad anello continuo.

## MONTAGGIO A SOFFITTO E/O PARETE




**VISTA DI LATO**  
Attacco a soffitto



**VISTA DI LATO**  
Attacco a parete


### VISTA FRONTALE

Per il sistema a catena l'ingombro del telo viene calcolato **SOTTRAENDO** 61 mm dalla larghezza richiesta.




### SUPPORTO CENTRALE PER 2 TENDE


Ingombro telo: Sottrarre 61 mm per i 2 teli.




## DETTAGLI TECNICI




**VERSO DISCESA**  
Esterno stanza DI SERIE  
Interno stanza SU RICHIESTA



**TUBOLARE (fig.1)**  
Per rullo con inserto in PVC saldato sul tessuto



**TERMINALE**  
Terminale a goccia DI SERIE con inserto saldato dal tessuto



**TERMINALE IN TASCA**  
Con terminale a goccia SU RICHIESTA SENZA MAGGIORAZIONE



## FINITURE DISPONIBILI



Bianco lucido  
RAL 9010



Nero  
RAL 9005



Alluminio satinato

## NOTE

- Tutti i tessuti sono saldati con l'inserto in PVC ed inserito a slitta nel tubo ogiva (FIG.1);
- Tasselli e viti non inclusi.

## OPTIONAL DISPONIBILI

**SCHEMA TECNICO IBOX - PAGINE 90,91**

**SCHEMA TECNICO GUIDE A CAVO E LATERALI - PAGINE 92, 93**

## OPTIONAL

**MOTORI E CONTROLLER - PAGINA 101**